



СИСТЕМА БЕЗУДАРНОГО КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАЛОГО КЛАССА

Система COMET для экскаваторов грузоподъемностью менее 15 т, мини-погрузчиков и погрузчиков с обратной лопатой

- Уникальная система безударного крепления зубьев.
- Сборка в два простых шага для безопасной и быстрой замены.
- Повышенная износостойкость для увеличения срока службы.
- Широкий выбор зубьев и адаптеров различной конструкции для всех типов строительных работ.
- Доступны типоразмеры 5, 8, 10 и 15.



Преимущества и Особенности



СОКРАЩЕННЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ РЕМОНТЫ

Благодаря **полностью безударному креплению** замена зубьев выполняется быстро и безопасно всего в **два простых шага**. Сборочный процесс интуитивно понятен, а эластомерный фиксатор с запирающим флажком предотвращает потерю зуба.



ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря **самозатачивающейся конструкции зубья** обеспечивают более высокую проникающую способность на протяжении всего срока службы, который дополнительно увеличивается за счет возможности **переворачивания зубьев**.



БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система разработана таким образом, чтобы обеспечивать **оптимальную защиту адаптера и сварных швов** от износа под воздействием потока материала. При этом гарантируется их прочность и увеличенный срок службы.



МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Площадь контакта носа адаптера увеличена на 30% для повышения устойчивости конструкции зуб-адаптер, снижения пластической деформации и увеличения срока службы адаптера.

Подбор Зубьев Оптимальной Конструкции

СОМЕТ				
ТИП ЗУБА				
	УДЛИНЕННЫЙ (L)	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (U)	ВЕКТОР (V)	ДВОЙНОЙ ВЕКТОР (W)
ПРОНИКАЮЩИЙ	●●○	●●○	●●●	●●●
АБРАЗИВНЫЙ	●●○	●●○	●○○	●●○
УДАРНЫЙ	●●●○	●●○○	●○○○	●○○○

Подбор Адаптера




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (WC)

Адаптер подходит для экскаваторов и погрузчиков, работающих в тяжелых условиях и в условиях значительного абразивного износа.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (UC)

Универсальный приварной адаптер предназначен для малогабаритных экскаваторов, работающих в условиях низких ударных нагрузок.



С ОДНОЙ НОГОЙ (FC)

Адаптер специально разработан для установки на уборочных погрузчиках при необходимости получения гладкой поверхности после очистки.

Обзор Ассортимента Продукции СОМЕТ

РАЗМЕР	ЗУБА	АДАПТЕРОВ	СТАНДАРТНЫЙ ПИН
5	M05U M05V M05L	1M05UC 1M05FC	2M05P
8	M08U M08V M08W M08L	1M08UC 1M08WC 1M08FC	2M08P
10	M010U M010V M010W M010L	1M010UC 1M010WC 1M010FC	2M010P
15	M015U M015V M015W M015L	1M015UC 1M015WC 1M015FC	2M015P