



**TWINMET 3/2**  
для режущих кромок экскаваторов от 350 до 500 т



**TWINMET 5 & 7**  
для экскаваторов >450 т

## Обзор линейки TWINMET

РАЗМЕРЫ TWINMET	ЗУБЬЯ	КРЕПЛЕНИЕ ЗУБА		ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АДАПТЕР	КРЕПЛЕНИЕ АДАПТЕРА		АДАПТЕР ПЛАСТИНЧАТОЙ КРОМКИ	ПРИВАРНОЙ НОС	СЪЕМНИК	
		ПАЛЕЦ	ДЕРЖАТЕЛЬ		ПАЛЕЦ	ДЕРЖАТЕЛЬ				
NEW TM 3/2	TM2	MT2EX MT2U MT2W	2MT2P	2MJ2 STR	5MT32	-	-	-	-	3MT3/4-1
	TM3	-	-	-		2MT3P	2MJ3 STR	1MT3WC140 1MT3WC160 1MT3WL160 1MT3WR160	1MT3WN	
TM 5/4	TM4	MT4EX MT4I MT4P MT4U MT4W	2MT4P 2MT4PSE	2MJ4 STR	5MT54 5MT54X 5MT56 <sup>1</sup>	-	-	-	-	3MJ
	TM5	MT5U <sup>3</sup>	-	-		2MT5P 2MT5PSE	2MJ5 STR	-	1MT5WN 1MT5WN-H	
TM 7/6	TM6	MT6EX MT6P MT6U MT6W	2MT4P 2MT4PSE	2MJ4 STR	5MT74 <sup>2</sup> 5MT76 5MT76X	-	-	-	-	3MJ
	TM7	-	-	-		2MT5P 2MT5PSE	2MJ5 STR	-	1MT7WN	

<sup>1</sup> TWINMET 5/6 состоит из промежуточного адаптера, в сочетании с коронкой размера 6 и размером носа 5.

<sup>2</sup> TWINMET 7/4 состоит из промежуточного адаптера, в сочетании с коронкой размера 4 и размером носа 7.

<sup>3</sup> MT5U - это цельный зуб, не требующий промежуточного адаптера.